
Maße für 2BV5 • *Dimensions for 2BV5* [mm]

Typ														
Type														
	a	b	b1	b2	c1	c2	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8
2BV5 110-.K..1	639	326	255	190	20	26	140	153	203	361	288	38	58	231
2BV5 110-.H..1	639	326	255	190	20	26	140	153	202	361	288	38	58	231
2BV5 110-..D.2	668	326	255	190	20	36	151	166	212	372	318	49	68	258
2BV5 110-.K..3	639	326	255	190	20	26	140	153	203	361	288	38	58	231
2BV5 110-.H..3	639	326	255	190	20	26	140	153	202	361	288	38	58	231
2BV5 110-..D.3	706	326	255	190	20	36	151	166	212	372	318	49	68	258
2BV5 110-..G.3	706	326	255	190	20	36	151	166	212	372	318	49	68	258
2BV5 111-.K...	653	326	265	190	20	26	151	166	212	371	318	48	68	258
2BV5 111-.H...	653	326	265	190	20	26	151	166	213	371	318	48	68	258
2BV5 121-..D.2	797	348	265	190	51	20	175	167	242	410	372	64	85	302
2BV5 121-....3	752	348	265	190	20	26	151	167	217	385	318	39	60	258
2BV5 121-....4	752	348	265	190	20	26	151	167	217	385	318	39	60	258
2BV5 121-..D.4	837	348	265	190	51	20	175	167	242	410	372	64	85	302
2BV5 121-..G.4	837	348	265	190	51	20	175	167	242	410	372	64	85	302
2BV5 131-.....	801	378	300	190	20	29	175	194	249	427	372	53	76	302
2BV5 161-.K..2	1009	481	370	188	30	29	210	225	303	521	484	51	80	442
2BV5 161-.H..2	1009	481	370	188	30	29	210	225	305	521	484	51	80	442


	k	l	f	g	n	s1	s2	t	450	d[1] **(N1.0, N2.0)**	d1
2BV5 110-.K..1	295	129	468	208	91	12 x 23	12	340	M32 x 1.5	DN50 / 2“	19
2BV5 110-.H..1	295	129	468	208	91	12 x 23	12	340	M32 x 1.5	DN50 / 2“	19
2BV5 110-..D.2	306	128	497	224	91	12 x 23	12	340	M32 x 1.5	DN50 / 2“	19
2BV5 110-.K..3	295	129	468	208	91	12 x 23	12	340	M32 x 1.5	DN50 / 2“	19
2BV5 110-.H..3	295	129	468	208	91	12 x 23	12	340	M32 x 1.5	DN50 / 2“	19
2BV5 110-..D.3	306	128	535	262	91	12 x 23	12	340	M32 x 1.5	DN50 / 2“	19
2BV5 110-..G.3	306	128	535	262	91	12 x 23	12	340	M32 x 1.5	DN50 / 2“	19
2BV5 111-.K...	291	128	482	224	91	12 x 23	12	340	M32 x 1.5	DN50 / 2“	19
2BV5 111-.H...	291	128	482	224	91	12 x 23	12	340	M32 x 1.5	DN50 / 2“	19
2BV5 121-..D.2	375	135	610	291	96	12 x 23	12	382	M32 x 1.5	DN65 / 2½“	19
2BV5 121-....3	336	135	565	262	96	12 x 23	12	382	M32 x 1.5	DN65 / 2½“	19
2BV5 121-....4	336	135	565	262	96	12 x 23	12	382	M32 x 1.5	DN65 / 2½“	19
2BV5 121-..D.4	375	135	650	331	96	12 x 23	12	382	M32 x 1.5	DN65 / 2½“	19
2BV5 121-..G.4	375	135	650	331	96	12 x 23	12	382	M32 x 1.5	DN65 / 2½“	19
2BV5 131-.....	373	147	608	291	103	15 x 25	14	382	M40 x 1.5	DN65 / 2½“	19
2BV5 161-.K..2	617	201	772	412	137	15 x 27	15	450	M40 x 1.5	DN80 / 3“	22
2BV5 161-.H..2	617	201	772	412	137	15 x 27	15	450	M40 x 1.5	DN80 / 3“	22

	d2	d3	d4	d5	w	w1	w2	w3	**N3.0** [2]	**N4.2**	**N8.7**
2BV5 110-.K..1	160	123	97	52	42	180	52	25	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 110-.H..1	160	123	97	52	42	180	52	25	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 110-..D.2	160	123	97	52	42	180	52	25	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 110-.K..3	160	123	97	52	42	180	52	25	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 110-.H..3	160	123	97	52	42	180	52	25	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 110-..D.3	160	123	97	52	42	180	52	25	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 110-..G.3	160	123	97	52	42	180	52	25	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 111-.K...	160	123	97	52	42	180	52	27	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 111-.H...	160	123	97	52	42	180	52	27	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 121-..D.2	182	142	114	67	42	200	57	29	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 121-....3	182	142	114	67	42	200	57	29	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 121-....4	182	142	114	67	42	200	57	29	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 121-..D.4	182	142	114	67	42	200	57	29	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 121-..G.4	182	142	114	67	42	200	57	29	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 131-.....	182	142	114	67	54	200	63	32	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 161-.K..2	200	156	130	80	75	250	81	41	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11
2BV5 161-.H..2	200	156	130	80	75	250	81	41	G¾ x 24	G⅜ x 25	G⅜ x 11




Ausführung · *Version:*

Grauguss: 2BV5...-.K
Cast iron: 2BV5...-.K




Ausführung · *Version:*


Edelstahl: 2BV5...-.H
Stainless steel: 2BV5...-.H



N1.0, N2.0



N3.0 (nur 2BV5 ...-0H.)



N1.0 Saugstutzen
N2.0 Druckstutzen
N3.0 Anschluss Betriebsflüssigkeit
N4.2 Entleerung/Spülung
N8.7 Kavitationsschutz

N1.0 *Inlet flange*
N2.0 *Pressure flange*
N3.0 *Connection operating liquid*
N4.2 *Drain/Flushing*
N8.7 *Cavitation protection*

1) passend für Gegenflansch nach DIN 2501, ND16 oder ANSI B16.5-3-150 · *suitable for mating flange acc. to DIN 2501, ND16 or ANSI B16.5-3-150*
2) passend für Rundflansch nach DIN 2633, ND16, Nennweite 15 oder ANSI B16.5-1/2-150 · *suitable for round flange acc. to DIN 2633, ND16, nominal width 15 or ANSI B16.5-1/2-150*